

# Gaiss-gaiss siltumsūknis (-25°C)

## R32 Mission MSMBAU-09HFN1 / MSMBDU-24HFN1



Low Ambient Cooling

- Rūpnieciski iebūvēta "Low Ambient Kit" opcija
- Dzesēšana līdz pat -15°C āra gaisa temperatūrai
- Sildīšana -25°C āra gaisa temperatūrai
- Rūpnieciski iebūvēts apakšas sildītājs
- Energoefektivitātes klase A+++
- Auto Restart funkcija
- Universa distances vadības pults
- **Pievienojams Wi-Fi kontrolei**



Modelis	Iekštelpu bloks	MSMBAU-09HFN8	MSMBBU-12HFN8	MSMBCU-18HFN8	MSMBDU-24HFN8	
	Āra bloks	MOB01-09HFN8	MOB01-12HFN8	MOB02-18HFN8	MOCA01-24HFN8	
Dzesēšanas jauda	kW	2,63 (1.02~3.22)	3,51 (1.37~4.30)	5.27 (1,9~6,2)	7,04 (2.11~8.44)	
Sildīšanas jauda	kW	2.93 (0,82~3,37)	3,80 (1.06~4,38)	5,56 (1,4~6,9)	7,62 (1.55~9.43)	
Patērētā enerģija	Dzesēšana	kW	0,68 (0,8~1,10)	0,96 (0,12~1,65)	1,49 (0,15~2,22)	2,2 (0,39~2,89)
	Sildīšana	kW	0,65 (0,7~0,99)	0,95 (0,11~1,48)	1,38 (0,22~2,33)	2,02 (0,24~3,15)
SEER (Dzesēšana)	W/W	8,3	7,5	7,7	7,2	
SCOP (Sildīšana)	W/W	5,6	5,6	5,1	5,4	
Energoefektivitātes klase	Sildīšana/Dzesēšana	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	
Gaisa apmaiņas daudzums (min./maks.)	m³/h	450/350/250	500/440/280	700/470/380	1080/850/600	
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks	dB(A)	39/31,5/24	40/32/24	42/33/24	47.5/36.8/26
	Āra bloks	dB(A)	56	60	69	61
Izmēri (WxDxH)	Iekštelpu bloks	mm	730x198x293	810x200x300	980x225x325	1090x235x338
	Āra bloks	mm	800x333x554	800x333x554	800x333x554	845x363x765
Svars (neto)	Iekštelpu bloks	kg	7,4	8,3	10,7	13
	Āra bloks	kg	28,5	28,5	36,9	49,7
Cauruļu šķērssgrīzums	Škidrums/ gāze	colla	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"
aukstum aģents		R32	R32	R32	R32	
Trases garums bez papildus uzpildes	m	5	5	5	5	
Freona daudzums	kg	0,65	0,65	1,25	1,6	
aukstum aģenta papildināšanas daudzums	gr/m	15	15	15	30	
Maksimālais trases garums	m	25	25	30	50	
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem	m	10	10	20	25	
Āra temperatūru darba diapazons	Dzesēšana/sildīšana	°C	-15 ÷ 50/-25 ÷ 30	-15 ÷ 50/-25 ÷ 30	-15 ÷ 50/-25 ÷ 30	-15 ÷ 50/-25 ÷ 30
Elektroinstalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Strāvas pievads	Bloks	Āra	Āra	Āra	Āra
	Barošanas kabelis	mm²	3x2,5			
	Saziņas kabelis	mm²	5x1,5			

