

Siltumsūknis FTXTM-M + RXTM-N (-25°C)

- Maksimālā sildīšanas jauda pie -15°C āra temperatūras 5.0kw un -25°C āra temperatūras 4,0 kw.
- Augsta apsildīšanas efektivitāte ar SCOP līdz pat A+++.
- Samazināta minimālā kapacitāte ļauj izvairīties no ieslēgšanās/izslēgšanas cikliem.
- Zems trokšņa līmenis.
- Efektīva darbība līdz -25C āra temperatūrai
- R32
- Kā opcija iespējama tālvadība ar WEB



BLUEvolution

Modelis	Iekštelpu bloks		FTXTM30M	FTXTM40M	
	Āra bloks		RXTM30N	RXTM40N	
Dzesēšanas jauda	Min./Nom./Maks.	kw	0.7/3.0/4.5	0.7/4.0/5.1	
Sildīšanas jauda	Min./Nom./Maks.	kw	0.8/3.2/6.7	0.8/4.0/7.2	
SEER (Dzesēšana)		W/W	7,60	7,70	
COP (Sildīšana)		W/W	5,34	5,37	
SCOP (Sildīšana)		W/W	5,12	5,30	
Energoefektivitātes klase	Dzesēšana/Sildīšana		A++/A+++		
Sildīšanas jauda	-7	kw	5	5,5	
	-10	kw	4.70	5,3	
	-15	kw	4,5	5	
	-20	kw	4	4.50	
	-25	kw	3.30	4.00	
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana	Maks.	(m3/min)	4,8-5,7-6,8-7,9-10,1-12,7	5,7-7,1-8,9-10,6-13,8-18,4
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks	dB(A)	45/31/22/19	46/31/22/19	
	Āra bloks	dB(A)	49		
Izmēri (WxHxD)	Iekštelpu bloks	mm	294x811x272	300x1040x295	
	Āra bloks	mm	550x763x303		
Svars (netto)	Iekštelpu bloks	kg	10	14,5	
	Āra bloks	kg	38	38	
Cauruļu šķērsriezums	Škidrums/ gāze	Colla			
Aukstumaģents			R-32/675		
Maksimālais trases garums		m			
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem		m			
Āra temperatūru darba diapazons	Sildīšana/dzesēšana		-25/+24 / -10/+46		
Elektro instalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	230/1/50		
	Automātslēdzis	A			