


Электронные энергосберегающие циркуляционные насосы центрального отопления IM-E 4, IM-E-6



Вместе с серией насосов IM-E мы разработали циркуляционный насос с классом энергии А. Благодаря использованию насоса IM-E потребление энергии, по сравнению с традиционным циркуляционным насосом, может снизиться даже на 80%, при этом гидравлическая мощность, по сравнению с традиционными, удержано почти на том же уровне. Благодаря использованию «One Touch» возможен выбор семи разных характеристик мощности.



Технические данные:

Delta plus

Макс. высота подъема:

Макс. приток:

Потребление мощности (W):

Электронно регулируемая мощность:

Напряжение питания:

Защита двигателя:

Вид защиты: IP 44

Тепловой класс: F

Температура окружения:

Температура рабочего тела:

Температурный класс:

Макс. рабочее давление:

Присоединения:

Длина застройки:

Вес:

IM-E 4

4,0 м

2600 л/ч

3-23

подбирается к реальной потребности

1 x 230 В, 50 Гц

внешняя защита не требуется

IP 44

F

0°C - 40°C

5°C - 95°C

TF 95

10 бар

DN15, DN20, DN25, DN32.

130мм, 180 мм

около 2,400 кг

IM-E 6

6,0 м

3200 л/ч

3-38

Характеристики работы насосов IM-E

