



Avalanche

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -25 °С до +48 °С
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8 °С)
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт

Функция I-Feel

Ночной режим

Комплекс само-диагностики

SEER A+++ — Рекордно эффективное охлаждение SEER (A+++)

SCOP A+++ — Рекордно эффективный обогрев SCOP (A+++)

SUPER — Рекордно низкий уровень шума 22 dB(A)

SUPER DC INVERTER

Характеристики	EACS/I-09HAV/N8_19Y	EACS/I-12HAV/N8_19Y	EACS/I-18HAV/N8_19Y	EACS/I-24HAV/N8_19Y
Холодопроизводительность, BTU	9212 (1535-11942)	11942 (2388-13648)	17742 (4299-22519)	23884 (6585-30196)
Теплопроизводительность, BTU	9554 (1535-14330)	12522 (2730-15354)	18084 (3821-23202)	25248 (6142-36269)
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт	820 (90-1400) / 755 (160-1500)	1085 (90-1450) / 990 (180-1500)	1528 (380-2450) / 1410 (350-2600)	1900 (430-3100) / 1897 (430-3750)
Напряжение питания, В-Гц	220-240-50	220-240-50	220-240-50	220-240-50
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А	3,8 / 3,5	5,0 / 4,5	6,8 / 6,3	8,7 / 8,8
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч	560/1600	680/2200	800/3200	1250/3200
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	41/37/35/32/29/26/24	42/38/35/32/30/28/26	45/43/41/38/35/34/31	48/45/42/39/37/36/33
Уровень шума внешнего блока, дБ(А)	50	52	57	57
Хладагент	R32	R32	R32	R32
Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4
Класс электрозащиты	I	I	I	I
Европейский класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм	790×275×200	790×275×200	970×300×224	970×300×224
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	863×268×352	863×268×352	1038×380×305	1038×380×305
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	9/11	10,5/12,5	13,5/16,5	16,5/20
Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм	776×540×320	848×596×320	842×596×320	935×38.1×660
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	820×355×580	878×360×630	878×360×630	955×700×396
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг	27,5/30	31/34	45/49,5	53,5/58
Диаметр труб (жидкость)	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")
Диаметр труб (газ)	Ø 9.52 (3/8")	Ø 9.52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")	Ø 15.88 (5/8")
Максимальная длина магистрали, м	15	20	25	25
Максимальный перепад высот, м	10	10	10	10

Эффективная работа круглый год

Сплит система Avalanche эффективно работает не только на охлаждение, но и на обогрев при -25 °С на улице, при этом потребляет меньше электроэнергии, чем бытовые системы отопления.