



- Teicams siltuma lietderības koeficients savā jaudas klasē!
Siltumjauka 0,85 kW – 5,5 kW, nominālais COP = 4,59
Siltumjauka pie -25°C ir 2,4 kW, nominālais COP = 1,68
- Sezonas lietderības koeficients SCOP A++
- R32 – efektīvāks un dabai draudzīgāks siltumnesējs
- Efektīva apsilde līdz -35°C
- TWIN Rotary kompresors
- INVERTER + vadība
- nanoe-X aktivā gaisa attīrīšanas sistēma
- Attālināta vadība no viedtālruna! (opcija)
- Vasarnīcas režīms +8/+15°C, speciāli izstrādāts ekonomisks uzturēšanas režīms cilvēka prombūtnes laikā!

Tehniskie risinājumi

DIZAINS

Panasonic siltumsūkņu grīdas modelis

EKONOMISKUMS

- Teicams siltuma lietderības koeficients savā jaudas klasē (0,85–5,5 kW), nominālais COP = 4,59
- Sezonas lietderības koeficients SCOP A++
- Labākā (jauda/patēriņš) attiecība savā jaudas grupā
- Z25UF maksimālā siltumjauka pie -15°C ir 3,5 kW, Z35UF ir 3,9 kW
-20°C ir 2,9 kW, Z35UF ir 3,3 kW
-25°C ir 2,4 kW, Z35UF ir 2,85 kW
- Efektīva gaisa attīrīšana bez maināmiem filtriem

RAŽĪGUMS

- Gaisa cirkulācija palielināta par 10%

KOMFORTS

- Speciāli izstrādāts ekonomiskais uzturēšanas režīms vasarnīcām (telpās tiek uzturēta +8/15°C temperatūra, ļauj sasniegt viszemākās izmaksas saimnieka prombūtnes laikā un būtiski samazināt ekspluatācijas izdevumus)
- Super Quiet – superklusais režīms 19 dB.
Netraucētam miegam trokšņu līmenim jābūt zemākam par 26 dB
- Visiem Panasonic siltumsūkņiem dzesēšanas režīmā auksta gaisa plūsmi ir 14–16°C (nevis 7–11°C), kas ļauj tos izvietot praktiski virs gultas vai darba galda un nebaidīties no saaukstēšanās

DROŠUMS

- Speciāla konstrukcija – nodrošina efektīvu apsildīšanu līdz -35°C (TWIN Rotary compressor, Crankcase Heater, Heating cable – ieslēdzas 5 minūtes pirms Defrost režīma, Defrost režīms bez temperatūras ierobežojuma, Sound and heat-proof material) nodrošina efektīvu apsildīšanu līdz -35°C

Garantija 5 gadi bez temperatūras ierobežojuma!



Bezvadu pulsts



CZ-RD514C – pulsts ar nedēļas taimeru (pasūta atsevišķi)



CZ-TACG1 Panasonic Wi-Fi modulis (opcija)

Nedrīkst pārpublicēt bez iepriekšējas "Rikon AC" rakstiskas piekrišanas. Iekārtu specifikācija un dizains var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.