

Modelis			NDI-S09TC1/NDO-S09TC2	NDI-S12TC1/NDO-S12TC2	NDI-S18TC1/NDO-S18TC2	NDI-S24TC1/NDO-S24TC2
Darba strāva		F/V/Hz	1F/~220-240V/50Hz	1F/~220-240V/50Hz	1F/~220-240V/50Hz	1F/~220-240V/50Hz
Dzesēšana	Jauda	kW	2.6 (0.82-3.30)	3.5 (1.00-3.81)	5.2 (1.30-5.86)	7.0 (1.50-7.50)
	Patērētā enerģija (min-nom-max)	kW	0.24-0.80-1.25	0.30-1.09-1.98	0.42-1.64-2.50	0.53-2.19-2.90
	Strāva	A	3.8 (1.2~8.0)	5.1 (1.4~9.0)	7.8 (2.4~12.0)	10.4 (3.0~15.0)
	SEER		6.1	6.1	6.1	6.5
	Energoefektivitātes klase		A++	A++	A++	A++
Sildišana	Jauda	kW	2.7 (0.94-3.66)	3.66 (1.02-3.96)	5.42 (1.30-6.30)	7.18 (1.50-7.90)
	Patērētā enerģija (min-nom-max)	kW	0.24-0.77-1.35	0.30-1.01-1.98	0.42-1.50-2.50	0.53-1.98-2.80
	Strāva	A	3.6 (1.2~8.5)	4.7 (1.4~9.0)	7.1 (2.4~12.0)	9.4 (3.0~14.0)
	SCOP		4	4	4	4
	Energoefektivitātes klase		A+	A+	A+	A+
Iekštelpu bloks						
Izmēri (WxHxD)		mm	698x255x190	777x250x205	910x294x206	1010x315x220
Iepakojuma izmērs (LxWxH)		mm	764x325x257	850x320x275	979x372x277	1096x390x297
Svars netto		kg	6.5	7.5	10	13
Svars brutto		kg	8.5	9.5	13	16
Gaisa apmaiņas daudzums		m3/h	450	550	900	1000
Trokšņu līmenis		db(A)	38/35/30/27/24	39/37/32/27/24	44/41/35//30/28	46/44/38/32/28
Āra bloks						
Izmēri (WxHxD)		mm	712x276x459	712x276x459	853x349x602	853x349x602
Iepakojuma izmērs (LxWxH)		mm	765x310x481	765x310x481	890x385x628	890x385x628
Svars netto		kg	20.5	21	29	33
Svars brutto		kg	24	24.5	34	38
Gaisa apmaiņas daudzums		m3/h	450	550	900	1000
Trokšņu līmenis		db(A)	48	49	52	53
Savienojuma caurule	Cauruļu šķērsriezums šķidrums/gāze	in/mm	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-1/2"/ (Ø6.35-Ø12)
	Aukstuma aģenta daudzums	kg	0.48	0.57	1.06	1.37
	Aukstuma aģenta papildināšanas daudzums	g/m	24	24.5	34	38
	Maksimālais trases garums	m	25	25	25	25
	Maksimālais garums bez papildu aukstuma aģenta	m	5	5	5	5
	Maksimālā augstumu starpība	m	10	10	10	10
Strāvas kabelis	Barošanas kabelis	mm2	3x1.0	3x1.0	3x1.5	3x1.5
	Automātslēdzis	A	16	16	16	25
	Saziņas kabelis	mm2	4x1.0	4x1.0	4x0.75	4x0.75
Āra temperatūru darba diapazons (dzesēšana)		°C	0~53	0~53	0~53	0~53
Āra temperatūru darba diapazons (sildišana)		°C	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30