

SIA EKR

Pildas iela 16b, Rīga, LV-1035

+371 67336724

+371 27725777

info@ekr.lv www.ekr.lv

Kompaktās kasetes tipa ON/OFF kondicionieris

- Iebūvēts kondensāta novadīšanas sūknis (līdz 500mm)
- Korpusa vidū izvietota automātika
- Gaisa plūsma 360° leņķī
- Auto Restart funkcija
- Rūpnieciski iebūvēts zemo temperatūru dzesēšanas modulis
- Spēj dzesēt līdz -15°C āra temperatūrai
- Iespējama svaigā gaisa pieplūde
- Unversāla distances vadības pults



Low Ambient Cooling



Modelis			MCA2-12HRN1	MCA2-18HRN1
Dzesēšanas jauda		kW	3,2	5,3
Sildīšanas jauda		kW	4,0	6,0
Patērētā enerģija	Dzesēšana	kW	1,09	1,83
	Sildīšana	kW	1,24	1,88
EER (Dzesēšana)		W/W	2,95	2,89
COP (Sildīšana)		W/W	3,24	3,19
Energoefektivitātes klase	Dzesēšana/sildīšana		C/C	C/D
Gaisa apmaiņas daudzums (min./maks.)		m³/h	400/680	500/860
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks	dB(A)	35/38/41	38/41/44
	Āra bloks	dB(A)	43	54
Izmēri (WxHxD)	Iekštelpu bloks	mm	570x260x570	570x260x570
	Reste	mm	647x50x647	647x50x647
	Āra bloks	mm	780x547x250	760x590x285
Svars (netto)	Iekštelpu bloks	kg	16	19
	Reste	kg	3	3
	Āra bloks	kg	30	39
Cauruļu šķērsriezums		in	1/4" + 1/2"	1/4" + 1/2"
Aukstumaģents			R410A	R410A
Trases garums bez papildus uzpildes		m	5	5
Aukstumaģenta papildināšanas daudzums		gr/m	20	20
Maksimālais trases garums		m	15	25
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem		m	8	15
Āra temperatūru darba diapazons	Dzesēšana/sildīšana	°C	-15 ÷ 43/-5 ÷ 24	-15 ÷ 43/-5 ÷ 24
Elektro instalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
	Strāvas pievads	Bloks	Iekštelpu	Iekštelpu
	Barošanas kabelis	mm²	3x2,5	3x2,5
	Saziņas kabelis	mm²	5x2,5/2x0,75 (ekr.)	5x2,5/2x0,75 (ekr.)

