

BAUF



Alpenluft

9K

12K

A++

18K

24K

Produkta Garantija

5
gadi

Kompresora Garantija

7
gadi



Apsildes
Lente

Aizsardzība Pret
Sasalšanu



Maiga Gaisa
Plūsma

Izkliedēta Maiga
Gaisa Plūsma



Viedais
Wi-Fi

Vadība
Attālināti



4D Gaisa
Plūsma

Horizontāla un
Vertikāla Gaisa Plūs



Zems Trokšņa
Līmenis

Klusa
Darbība

BAUF ir zīmols, kas specializējas klimata risinājumos un plaša patēriņa elektronikā. BAUF piedāvā energoefektīvus gaisa kondicionierus, siltumsūkņus un multisplit sistēmas – izstrādātas, lai padarītu jūsu ikdienu vieglāku, gudrāku un ilgtspējīgāku.

SPECIFIKĀCIJAS

MODELIS		BRAC-SP-IAD-09-R3	BRAC-SP-IAD-12-R3	BRAC-SP-IAD-18-R3	BRAC-SP-IAD-24-R3
Nominālā dzesēšanas jauda	kW	2.6 (0.94~3.3)	3.4 (1.0~3.77)	5.2 (1.25~6.0)	7.02 (1.83~8.0)
Nominālā apkures jauda	kW	2.63 (0.94~3.36)	3.43 (1.0~3.81)	5.3 (1.25~6.2)	7.1 (1.85~8.0)
SEER dzesēšanai		6.3	6.1	6.5	6.5
SCOP apkurei		4.0	4.0	4.0	4.1
Iekštelpu skaņas spiediena līmenis (S/H/M/L/Kluss)	dB(A)	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	47/41/38/35/27	47/42/38/34/31
Barošanas avots		220~240V 50Hz	220~240V 50Hz	220~240V 50Hz	220~240V 50Hz
Aukstumaģents/uzpildes daudzums	kg	R32/0.57	R32/0.57	R32/0.96	R32/1.07
Iekštelpu gaisa cirkulācija dzesēšanas režīmā	m³/h	560	560	820	1100
Iekštelpu gaisa cirkulācija apkures režīmā	m³/h	560	560	820	1100
Savienojuma caurule (gāze)	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Savienojuma caurule (šķidrums)	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Maks. aukstumaģenta cauruļvada garums	m	25	25	25	25
Maks. augstuma starpība	m	10	10	10	10
Iekštelpu apkārtējās vides temperatūras diapazons	°C	Dzesēšana: 17~32/ Apkure: 0~30	Dzesēšana: 17~32/ Apkure: 0~30	Dzesēšana: 17~32/ Apkure: 0~30	Dzesēšana: 17~32/ Apkure: 0~30
Āra apkārtējās vides temperatūras diapazons	°C	Dzesēšana: -15~53/ Apkure: -20~30	Dzesēšana: -15~53/ Apkure: -20~30	Dzesēšana: -15~53/ Apkure: -20~30	Dzesēšana: -15~53/ Apkure: -20~30
Neto izmēri (P × D × A) iekštelpu blokam	mm	790×192×275	790×192×275	920×195×306	1100×222×333
Neto izmēri (P × D × A) āra blokam	mm	777×290×498	777×290×498	853×349×602	920×380×699
Neto svars iekštelpu blokam	kg	8.5	8.5	10	14
Neto svars āra blokam	kg	24	24	30	39



A++

Uzziniet vairāk: bauf-climate.pt



Viegli Saliekams

Viegla piekļuve,
mazgāšana un
galveno komponentu
atkārtota salikšana



Viegla Uzstādīšana

Viegla regulēšana,
droši noturot
iekštelpu bloku
savā vietā



Viegla Apkope

Vienkāršo
PCB apkopi



Divpusēja Drenāža

Drenāžas šļūtenes
pieslēgumi abās
pusēs